

Продукт: SpiroCross
DN100 Соединение на фланцах

Тип:
Дата:

XC100FK45A01
10.10.2023

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока: 1,5 m/s
Расход воды м/с: 47,0 m³/h
Макс.рабочее давление: 6 bar-g
Макс.температура: 110 °C
Др при макс.расходе: 3,7 kPa
Чертеж прибора: EN 13445


Контроль качества

Испыт. давление: 7
Тестир.среда: Воздух
Сертификат: нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да
Сертификаты на материалы: нет
Схема: нет
Сварочные операции: нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%): нет
Проверка корпуса: нет

Корпус

Корпус: S235 JR G2 (St.37)
Гибкие: S235 JR G2 (St.37)
Фиттинги: S235 JR G2 (St.37)
Flanges (EN 1092-1 PN6): P250GH
Подставка: S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика: Латунь
Герметичность клапана: Витон
Поплавок: PP
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка: Медь
Spiro- труба Припой: Олово
Краска: Стандарт
Цвет: Желтый (RAL 1003)
Воздушный клапан: Латунь ник.

Схема



Технические данные

DN: 100
OD: 114,3 mm
H: 1261 mm
h: 351 mm
h1: 460 mm
h2: 450 mm
h3: 111 mm
h4: 160 mm
h5: 215 mm
D: 219 mm
LF: 744 mm
e: Rp1
e2: R1/2
x: >100 mm
y: >50 mm

Объем: 45 ltr
Вес нетто: 68 kg

Изменения возможны