

Продукт: SpiroVent Hi-flow
DN50 Соединение на фланцах

Тип:
Дата:

HA050F
19.11.2019

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока: 3 m/s
Расход воды м/с: 25,0 m³/h
Макс.рабочее давление: 10 bar-g
Макс.температура: 110 °C
Др при макс.расходе: 11,7 kPa
Чертеж прибора: EN 13445


Контроль качества

Испыт. давление: 7
Тестир.среда: Воздух
Сертификат: нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да
Сертификаты на материалы: нет
Схема: нет
Сварочные операции: нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%): нет
Проверка корпуса: нет

Корпус

Корпус: S235 JR G2 (St.37)
Подсоединения: S235 JR G2 (St.37)
Фиттинги: S235 JR G2 (St.37)
Фланцы (EN 1092-1 PN16): P250GH
Подставка: S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика: Латунь
Герметичность клапана: Витон
Поплавков: PP
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка: Медь
Spiro- труба Припой: Олово
Краска: Стандарт
Цвет: Желтый (RAL 1003)

Схема



Технические данные

DN: 50
OD: 60,3 mm
H: 630 mm
h: 120 mm
h1: 510 mm
D: 159 mm
LF: 350 mm
e1: G3/4
e2: R1/2
x: >50 mm
y: >50 mm

Объем: 7 ltr
Вес нетто: 17 kg

Изменения возможны