

Продукт: SpiroCombi Hi-flow
DN50 Соединение на сварке

Тип: HC050L
Дата: 19.11.2019

Клиент: _____

Проект.	
---------	--

Контактное:

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока:	3 m/s
Расход воды м/с:	25,0 m ³ /h
Макс.рабочее давление:	10 bar-g
Макс.температура:	110 °C
Др при макс.расходе:	11,7 kPa
Чертеж прибора:	EN 13445


Контроль качества

Испыт. давление:	7
Тестир.среда:	Воздух
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет
Сварочные операции:	нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%):	нет
Проверка корпуса:	нет

Корпус

Корпус:	S235 JR G2 (St.37)
Подсоединения:	S235 JR G2 (St.37)
Фиттинги:	S235 JR G2 (St.37)
Подставка:	S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика:	Латунь
Герметичность клапана:	Витон
Поплавок:	PP
Spiro- труба Внутренняя труба:	S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка:	Медь
Spiro- труба Припой:	Олово
Краска:	Стандарт
Цвет:	Желтый (RAL 1003)
Воздушный клапан:	Латунь ник.

Схема



Технические данные

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	910 mm
h:	405 mm
h1:	505 mm
D:	159 mm
L:	260 mm
e:	Rp1
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>200 mm
y:	>50 mm

Объем: 10 ltr
Вес нетто: 18 kg

Изменения возможны