

Продукт: SpiroVent 22 mm Пресс-фитинги

Тип:

AA022VFBA08

Дата:

24.06.2021

Клиент:

Проект:

Контактное:

Технические данные


Среда:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Макс. V потока:	1	m/s
Расход воды м/с:	1,30	m ³ /h
Макс. рабочее давление:	10	bar-g
Макс. температура:	180	°C
closing temperature:	100	°C
Чертеж прибора:	EN 13445	

Контроль качества

Тест на герметичность:	да
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет

Корпус

Корпус:	Латунь
Клапан воздухоотводчика:	Латунь
Герметичность клапана:	Витон
Поплавок:	ТРХ
Spiro- труба Внутренняя труба:	Медь
Spiro- труба Сетка:	Медь
Spiro- труба Припой:	Олово

Схема**Технические данные**

d:	22 mm
H:	218 mm
h:	52 mm
h1:	166 mm
L:	104 mm
D:	65 mm
B:	150 mm
b:	129 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Объем	0,32 ltr
Вес нетто	2 kg

Изменения возможны