
SPIROTECH Спецификация

MultiControl Cool Maxi-5.6


Клиент:
Проект:





Тип: ЕМСС-М1-5.6



Контактное:







Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	2,0 bar-g
Discharge:	5,6 bar-g
Макс.рабочее давление:	10,0 bar-g
Мин. температура:	-10 °C
Макс.температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы: да
Тестир.среда: Вода
Тест высокого напряж.: да
Сертификат: нет
СЕ - маркировка: да
Сертификаты на материалы: нет

Корпус

Подсоединения: Медь/Латунь Насос: AISI316

Главный насос: Horizontal multistage

2 x 100%

 Overflow valve(s)
 1 x 100%

 Упаковка:
 Стальной лист

 Цвет:
 Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение: [1x] 230V~/50Hz

Потреб. мощность: 1,5 kW Степень защиты: IPX4D

Технические данные

Высота:	1149 mm
Ширина:	406 mm
Глубина:	830 mm
_	
В	612 mm
С	76 mm
CC	225 mm
F	443 mm
G	348 mm
GG	362 mm
Н	1149 mm
M	533 mm
MM	334 mm
Р	150 mm
Т	820 mm
Вес нетто:	98 kg

Гибкие

1. Подпидка	Rp1/2
Exp. overflow pipe	Rp1
Exp. pressure pipe	Rp1
suction pipe	Rp1
overflow pipe	Rp1

Изменения возможны