


MultiControlModular D9-11.0

Клиент:	
Проект:	
Контактное:	

Тип: EMCM-D9-11.0



Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	6,0 bar-g
Discharge:	11,0 bar-g
Макс. рабочее давление:	16,0 bar-g
Макс. температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир. среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Подсоединения:	Медь/Латунь
Насос:	AISI316
Главный насос:	Верт. многоступенчатый 2 x 50%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Упаковка:	Стальной лист
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение:	[3x] 400V~/50Hz
Потреб. мощность:	8,2 kW
Степень защиты:	IPX4D

Технические данные

Высота:	1460 mm
Ширина:	1142 mm
Глубина:	1075 mm
A	632 mm
AA	870 mm
B	1142 mm
C	571 mm
CC	205 mm
D	510 mm
DD	1460 mm
E	550 mm
EE	118 mm
H	1460 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Вес нетто: 304 kg

Гибкие

1. Подпитка	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R6/4
overflow pipe	R2
Exp. pressure pipe	Rp2

Изменения возможны