


SPIROTECH Спецификация		SPIROTECH 
MultiControlModular M0.3-16.0		
Клиент:		Тип: EMCM-M0.3-16.0
Проект:		
Контактное:		



Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	8,0 bar-g
Discharge:	16,0 bar-g
Макс.рабочее давление:	25,0 bar-g
Макс.температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир.среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Подсоединения:	Медь/Латунь
Насос:	AISI316
Главный насос:	Верт. многоступенчатый 2 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Упаковка:	Стальной лист
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение:	[3x] 400V~/50Hz
Потреб. мощность:	2,4 kW
Степень защиты:	IPX4D

Технические данные

Высота:	1370 mm
Ширина:	980 mm
Глубина:	888 mm
A	482 mm
AA	1052 mm
B	980 mm
C	482 mm
CC	213 mm
EE	558 mm
H	1370 mm
M	1190 mm
MM	728 mm
T	888 mm

Вес нетто: 170 kg

Гибкие

1. Подпитка	Rp1/2
suction pipe	R5/4
overflow pipe	R1
Exp. pressure pipe	Rp6/4

Изменения возможны