




MultiControlModular S2-7.8

Клиент:	
Проект:	
Контактное:	

Тип: EMCM-S2-7.8



Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	4,0 bar-g
Discharge:	7,8 bar-g
Макс. рабочее давление:	16,0 bar-g
Макс. температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир. среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Подсоединения:	Медь/Латунь
Насос:	AISI316
Главный насос:	Верт. многоступенчатый 1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Упаковка:	Стальной лист
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение:	[3x] 400V~/50Hz
Потреб. мощность:	1,3 kW
Степень защиты:	IPX4D

Технические данные

Высота:	1361 mm
Ширина:	685 mm
Глубина:	835 mm

A	204 mm
AA	1027 mm
B	685 mm
C	195 mm
CC	185 mm
D	327 mm
DD	928 mm
E	630 mm
EE	118 mm
H	1361 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	835 mm

Вес нетто:	123 kg
------------	--------

Гибкие

1. Подпитка	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R1
overflow pipe	R1
Exp. pressure pipe	Rp1

Изменения возможны