

Продукт: SpiroCombi Demountable
DN50 Соединение на сварке

Тип:
Дата:

BD050L
19.11.2019

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока: 1,5 m/s
Расход воды м/с: 12,5 m³/h
Макс.рабочее давление: 10 bar-g
Макс.температура: 110 °C
Др при макс.расходе: 2,5 kPa
Чертеж прибора: EN 13445


Контроль качества

Испыт. давление: 7
Тестир.среда: Воздух
Сертификат: нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да
Сертификаты на материалы: нет
Схема: нет
Сварочные операции: нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%): нет
Проверка корпуса: нет

Корпус

Корпус: S235 JR G2 (St.37)
Подсоединения: S235 JR G2 (St.37)
Фиттинги: S235 JR G2 (St.37)
Фланец демонт.: P250GH
Фланцев в упаковке: Novapress 815
Подставка: S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика: Латунь
Герметичность клапана: Витон
Поплавок: PP
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка: Медь
Spiro- труба Припой: Олово
Краска: Стандарт
Цвет: Желтый (RAL 1003)
Воздушный клапан: Латунь ник.

Схема



Технические данные

DN: 50
OD: 60,3 mm
H: 630 mm
h: 265 mm
h1: 365 mm
D: 159 mm
DF: 285 mm
L: 260 mm
e: Rp1
e1: G3/4
e2: R1/2
x: >510 mm
y: >50 mm

Объем: 7 ltr
Вес нетто: 30 kg

Изменения возможны