

Продукт: SpiroTrap Magnet  
DN125 Соединение на фланцах

Тип:  
Дата:

BE125FM  
21.12.2020

Клиент:

Проект:

Контактное:

### Технические данные

|                         |                         |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Среда:                  | Вода/гликоль (макс.50%) |                   |
| Макс. V потока:         | 1,5                     | m/s               |
| Расход воды м/с:        | 72,0                    | m <sup>3</sup> /h |
| Макс. рабочее давление: | 10                      | bar-g             |
| Макс. температура:      | 110                     | °C                |
| Др при макс. расходе:   | 4,2                     | kPa               |
| Чертеж прибора:         | EN 13445                |                   |


### Контроль качества

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Испыт. давление:                     | 7      |
| Тестир. среда:                       | Воздух |
| Сертификат:                          | нет    |
| Произв. в соответствии с 2014/68/EU: | да     |
| Сертификаты на материалы:            | нет    |
| Схема:                               | нет    |
| Сварочные операции:                  | нет    |
| Тест свар. операций (X-ray: 10%):    | нет    |
| Проверка корпуса:                    | нет    |

### Корпус

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Корпус:                        | S235 JR G2 (St.37) |
| Подсоединения:                 | S235 JR G2 (St.37) |
| Фиттинги:                      | S235 JR G2 (St.37) |
| Фланцы (EN 1092-1 PN16):       | P250GH             |
| Подставка:                     | S235 JR G2 (St.37) |
| Spiro- труба Внутренняя труба: | S235 JR G2 (St.37) |
| Spiro- труба Сетка:            | Медь               |
| Spiro- труба Припой:           | Олово              |
| Краска:                        | Стандарт           |
| Цвет:                          | Желтый (RAL 1003)  |
| Dry Pocket:                    | Медь, Латунь       |
| Magnet:                        | Neodymium          |
| Воздушный клапан:              | Латунь ник.        |

### Схема



### Технические данные

|     |          |
|-----|----------|
| DN: | 125      |
| OD: | 139,7 mm |
| H:  | 798 mm   |
| h:  | 605 mm   |
| h1: | 193 mm   |
| D:  | 324 mm   |
| LF: | 635 mm   |
| e:  | Rp1      |
| x:  | >100 mm  |
| y:  | >50 mm   |
| Xr: | >510 mm  |

|            |        |
|------------|--------|
| Объем:     | 50 ltr |
| Вес нетто: | 58 kg  |

Изменения возможны